



平成 22 年 7 月 23 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ピ ク セ ラ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 岡 浩  
(コード番号 6731 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 池 本 敬 太  
(TEL 06-6633-3500)

PRODIA 32V 型 LED バックライトモデル  
地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン液晶テレビの発売のお知らせ

株式会社ピクセラ（代表取締役社長 藤岡 浩 以下、当社）は、32V 型 LED バックライトモデル地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン液晶テレビ「PRD-LE132B ブランド名：PRODIA（プロディア）」を株式会社ジャパネットたかた（代表取締役 高田 明 以下、ジャパネットたかた）オリジナルモデルとして発売することをお知らせします。

「PRD-LE132B」は省エネ達成率 5 つ星の LED バックライトを搭載したデジタル 3 波対応モデルです。本体はスリムでシンプルな形を迫及した新デザインを採用し、お求めになり安い価格でありながら高級感を追求しました。また、最大で 8 局表示可能な電子番組表や、データ放送、双方向通信にも対応し、デジタル放送ならではの便利な機能を楽しめます。さらに、新機能の写真ビューアも搭載。デジタルカメラなどを USB ケーブルで接続して、大きな画面でお手軽にスライドショーを楽しむことができるようになりました。

# PRODIA

新ラインアップ



PRD-LE132B ブランド名：PRODIA（プロディア）

## 記

### 1. 経緯

当社は、これまでブランド名「PRODIA（プロディア）」にて地上デジタルチューナー、地上デジタルハイビジョン液晶テレビを展開してまいりました。液晶テレビに関しては、16V 型、22V 型、26V 型モデルを展開してまいりましたが、さらなるユーザーのニーズに応えるため、上位モデルとなる 32V 型 LED バックライトモデル「PRD-LE132B」を追加することいたしました。

### 2. 新製品の概要

#### ・LED バックライト搭載の省エネ（エコポイント対象）&スリムデザイン

エコポイント対象（12000 点）はもちろん、省エネ基準達成率 104%（目標年度 2012 年度）の 5 つ星を実現。電気代も下がって経済的です。また LED バックライトだからこそできるスリムデザインを採用。最薄部で 29.4mm を実現しました。また、本体カラーのピュアブラックは高級感のある仕上がりとなっております、お部屋のインテリアとしても最適です。



この製品は、4月1日以降も対象となる省エネ性能の高いテレビです。



#### ・さらに使いやすくなったリモコン

文字がくっきりと大きく、押しやすいボタンのリモコンを採用しました。省電力モードや、写真ビューアなどもリモコンで直接切り換えることができます。

#### ・BS・110 度 CS 放送対応・データ放送対応

地上デジタル放送だけでなく、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送にも対応しているため、より多くのデジタル放送をお楽しみいただけます。さらに、データ放送や双方向通信にも対応しているので、デジタル放送ならではのコンテンツをご利用いただけます。

#### ・HDMI 端子 2 系統搭載

レコーダーやゲーム機、パソコンなどの映像をハイビジョンで楽しむことができます。D 端子を搭載し、幅広い機器への接続も可能になりました。また、デジタル音声対応のオーディオ機器に出力できる光デジタル音声端子も搭載しています。さらに、多くのパソコンで搭載されている D-Sub 端子を搭載することで、パソコンモニターとしてもご利用いただくことができます。

※ HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。



・さらに進化した電子番組表

電子番組表がさらに使いやすくなりました。最大で8局表示が可能となり一覧性が向上しました。また、裏番組表も搭載しているので、現在放送中の番組を素早く確認することができます。



ラテ欄番組表イメージ

・便利な写真ビューア機能

デジタルカメラなどで撮影した写真をUSB接続で見ることができます。スライドショー機能も備えているので、お手軽に写真を再生して楽しむことができます。



写真ビューアイメージ

・画面メモにつかえる静止機能

リモコンの静止ボタンを押すだけで、視聴中の画面を静止できます。番組内で表示される料理のレシピや連絡先などをすぐに静止できるので、画面メモとして使えて大変便利です。

・その他便利機能

起動時間を短縮するクイック起動や、省電力モード、オフタイマー、無操作電源オフなどの省エネ機能も充実。より便利にお使いいただけます。

3. 日程

2010年7月24日より、「ジャパネットたかた」にて予約販売を開始いたします。

4. 今後の見通し

当社は、今般の製品を含めた32V型モデルにおいて、来期(平成23年9月期)に約40億円の売上を目指してまいります。当期(平成22年9月期)の業績に与える影響は集計中であり、業績予想の修正の必要が生じた際には改めてお知らせいたします。

■製品仕様

製品名	PRODIA 32V 型 地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ	
型番	PRD-LE132B	
価格	オープン	
JAN コード	4935508020853	
外形寸法	W776mm x H547mm x D185mm (スタンドを含む) W776mm x H517mm x D63mm (スタンド・突起部含まず)	
受信機型サイズ	32V	
質量	約 12kg (スタンド含む) / 約 11kg (スタンド含まず)	
区分名	DN	
動作環境	使用時：温度 0～40℃ / 湿度 10～90%RH (結露なきこと) 保管時：温度 -20～60℃ / 湿度 10～90%RH (結露なきこと)	
液晶性能	縦横比	16 : 9
	解像度	1366 × 768 画素
	視野角	上 89° 下 89° 左 89° 右 89° (TYP) ※コントラスト比 10 : 1 が確保できる角度
音声	音声出力	実用最大出力 10W + 10W (JEITA)
	スピーカー	アンダースピーカー
電源	使用電源	AC100V 50Hz/60Hz
	消費電力	70W
	年間消費電力	約 67kWh/年
	待機電力	0.5 W 以下 ※クイック起動の設定時を除く
接続端子	電源ケーブル	AC100V 50Hz/60Hz
	アンテナ端子 (F型コネクタ)	地上デジタル/ アナログ × 1 系統 BS デジタル/110度CS デジタル × 1 系統 入力インピーダンス 75 Ω
	IR 受光部受光角度	上 30° 下 30° 左 30° 右 30°
	HDMI 入力	2 系統 (ver1.3)
	ビデオ入力	映像：1 系統 (D4, RCA) 音声：L/R (RCA)
	PC 入力	映像：1 系統 (ミニ D-Sub15pin) 音声：3.5 φ ステレオミニジャック
	USB	USB2.0
	LAN	10BASE-T/100BASE-TX
	光デジタル音声出力	1 系統
	ヘッドフォン出力	3.5 φ ステレオミニジャック
受信放送	地上デジタルテレビジョン放送 (ISDB-T)	
	地上アナログ放送 (NTSC-J)	
	ケーブルテレビ (C13～C63)	
	BS デジタル放送 (ISDB-S)	
	110度CS デジタル放送 (ISDB-S)	

以上