

PRESS RELEASE

2010年9月16日

各 位

株式会社 ピクセラ
(東証一部 6731)

PRODIA 16V 型 写真ビューア機能付き 地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン液晶テレビ発売のお知らせ

URL <http://www.pixela.co.jp/company/news/2010/20100916.html>

株式会社ピクセラ（代表取締役社長 藤岡浩）は、16V 型地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン液晶テレビ「PRD-LB116B ブランド名：PRODIA（プロディア）」の販売を開始することをお知らせします。法人向けから販売を開始し、一般向けには11月に販売を予定しております。

PRODIA

新ラインナップ



PRD-LB116B ブランド名：PRODIA（プロディア）

「PRD-LB116B」は、地上・BS・110 度 CS デジタル放送に対応し、データ放送、電子番組表、USB 接続での写真ビューア機能、HDMI 入力など、充実の機能を搭載した新モデルとなります。年間消費電力が約 38kWh/年で省エネ基準達成率 115%（目標年度 2012 年度）の 5 つ星を実現していますので電気代も経済的。エコポイント対象（7000 点）製品として登録されています。また、ホテルや病院等の法人向けで便利なホテルモード機能も搭載しています。



この製品は、4月1日以降も対象となる省エネ性能の高いテレビです。

PRESS RELEASE

■主な特長

・デジタル3波対応・データ放送対応

地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しているので、多くのデジタル放送番組をお楽しみいただけます。また、データ放送に対応しているので、デジタル放送ならではの情報コンテンツをご利用いただけます。地上アナログ放送も受信できるため、まだデジタル放送受信環境が整っていない場合でもお使いいただけます。

・HDMI端子2系統搭載

アナログビデオ入力だけでなく、HDMI入力を搭載しているので、レコーダーやゲーム機、パソコンなどの映像をハイビジョンで楽しむことができます。またアナログPC入力も搭載しているので、デジタル出力がないパソコンでもモニターとしてご利用いただけます。



※HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

・使いやすくなったリモコン

文字がくっきりと大きく、ボタンの押しやすいリモコンを採用しました。省電力モードや、写真ビューアなどもリモコンで直接切り換えることができます。

・便利な写真ビューア機能

デジタルカメラなどで撮影した写真をUSB接続で見ることができます。スライドショー機能も備えているので、お手軽に写真を再生して楽しむことができます。



写真ビューアイメージ



・画面メモにつかえる静止画機能

リモコンの静止ボタンを押すだけで、視聴中の画面を静止できます。番組内で表示される料理のレシピや連絡先などをすぐに静止できるので、画面メモとして使えて大変便利です。



製品仕様

製品名	PRODIA 16V 型 地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン液晶テレビ	
型番	PRD-LB116B	
JAN コード	4935508020778	
外形寸法	W383mm × H305mm × D140mm(スタンドを含む) W383mm × H265mm × D64mm(スタンド・突起部含まず)	
受信機型サイズ	16V	
質量	約 3.0kg	
区分名	DI	
動作環境	使用時: 温度 0~40°C / 湿度 10~90%RH(結露なきこと) 保管時: 温度 -20~60°C / 湿度 10~90%RH(結露なきこと)	
角度調節	チルト: 前 5° 後 10°	
液晶性能	縦横比	16 : 9
	解像度	1366 × 768 画素
	画面輝度	250cd/m ² (TYP)
	視野角	上 20° 下 45° 左 45° 右 45° (TYP) ※コントラスト比 10:1 が確保できる角度
音声	音声出力	実用最大出力 2.0W + 2.0W(JEITA)
	スピーカー	アンダースピーカー
電源	使用電源	AC100V 50Hz/60Hz
	消費電力	31W
	年間消費電力	約 38kWh/年
	待機電力	0.5 W 以下
接続端子	アンテナ端子 (F 型コネクタ)	地上デジタル/ アナログ × 1 系統 BS デジタル/110 度 CS デジタル × 1 系統 入カインピーダンス 75 Ω
	IR 受光部受光角度	上 20° 下 20° 左 30° 右 30°
	HDMI 入力	2 系統
	ビデオ入力	映像: 1 系統(D4, RCA) 音声: L/R(RCA)
	PC 入力	映像: 1 系統(ミニ D-Sub15pin) 音声: 3.5 φ ミニプラグ
	USB	USB 2.0
	ヘッドフォン出力	3.5 φ ミニプラグ
受信放送	地上デジタルテレビジョン放送 (ISDB-T)	
	地上アナログ放送 (NTSC-J)	
	ケーブルテレビ (C13~C63)	
	BS デジタル放送 (ISDB-S)	
	110 度 CS デジタル放送 (ISDB-S)	
備考	双方向サービスには対応しておりません	

以上

■本リリースについてのお問い合わせ先

株式会社ピクセラ本社 広報担当 (TEL : 06-6633-3511 / FAX : 06-6633-3550)